



SCAN QR CODE
for datasheets, safety info –
multilingual available



TECHNISCHES MERKBLATT

OLI NATURA® Möbelwachs

Farbloses, lösemittelfreies Hartwachs mit Bienen- und Carnaubawachs für samtweiche Holzoberflächen.

Farbton	Artikelnummer	Gebinde	Verpackungseinheit
Farblos	A04570	125 ml	36 × 125 ml

Anwendungsbereich	▪ Rohe, geölte, gewachste, gebeizte oder mit Kreidefarbe behandelte Holzoberflächen im Innenbereich ▪ Möbel, Antiquitäten, Bilderrahmen, Holzleisten, Schnitzereien, Drechselarbeiten und andere Kleinteile ▪ Private und gewerbliche Anwendung ▪ Nicht für Fußböden oder Holzoberflächen in Nassbereichen geeignet.
Eigenschaften	▪ Oberflächennah wirkendes, farbloses Hartwachs mit Bienen- und Carnaubawachs ▪ Samtige Haptik: es entsteht ein weicher bis seidiger Glanz, abhängig vom Auspolieren ▪ Feiner, wasser- und schmutzabweisender Wachsfilm ▪ Der Wachsfilm ist wasserabweisend, jedoch nicht dauerhaft wasser- oder alkoholbeständig. Verschüttete Flüssigkeiten zeitnah entfernen.
Erfüllt	▪ DIN EN 71-3 – Sicherheit von Spielzeug ▪ DIN 53160 – Speichel- und Schweißechtheit
Verarbeitung	Untergrund: Sauber, trocken, staub- und fettfrei. Rohes Holz bei Bedarf abgestuft bis Körnung P180–P240 schleifen und gründlich entstauben. Bereits behandelte Flächen reinigen und lose Rückstände entfernen. Bei unbekannten Untergründen eine Probefläche anlegen. Temperatur: Material-, Objekt- und Umgebungstemperatur +15 bis +30 °C. Auftrag: Wachs mit einem weichen, fusselfreien Baumwolltuch oder Auftragspad dünn und gleichmäßig in kreisenden Bewegungen auftragen. Ist das Wachs zu fest, das geschlossene Gebinde behutsam auf einem handwarmen Heizkörper erwärmen. Polieren: Nach ca. 20–30 Minuten beziehungsweise bei grifffester Oberfläche anschließend mit einem sauberen Baumwolltuch oder weißen Polierpad gründlich auspolieren. Folgeauftrag: Bei rohem oder stark saugendem Holz nach ca. 16–24 Stunden einen zweiten dünnen Auftrag vornehmen. Endfestigkeit: Nach einigen Tagen. Bis dahin vor Wasser schützen, nicht feucht reinigen und nur schonend beanspruchen.

Technische Daten	Erscheinungsbild: Naturweiß; unpigmentiert Farbwirkung: Farblos, geringe Anfeuerung Konsistenz: Fest bis pastös; wird durch Wärme und Verreiben geschmeidig Dichte: ca. 0,9 g/cm³ bei 20 °C Festkörperanteil: Hoch VOC: VOC-frei Wasserlöslichkeit: Praktisch unlöslich Verbrauch: ca. 40–45 ml/m²; 125 ml reichen je nach Untergrund für bis zu 3 m² je Auftrag Aufträge: 1–2, abhängig von Untergrund und Saugfähigkeit
Werkzeugreinigung	Wachsreste mit einem trockenen Tuch entfernen. Gebrauchte Tücher und Pads gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. Eine Reinigung mit Wasser wird nicht empfohlen.
Pflege und Reinigung	Regelmäßig trocken oder nebelfeucht reinigen. Bei Bedarf sparsam mit OLI NATURA® Holzseife reinigen. Abgenutzte Flächen dünn nachwachsen und auspolieren.
Lagerung	Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 60 Monate lagerfähig. Kühl und trocken bei +5 bis +30 °C lagern sowie vor Frost, direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen. Angebrochene Gebinde nach Gebrauch sofort dicht verschließen.
Deklaration	Auf Basis von reinem Weißöl (Mineralöl), echtem Bienenwachs und Carnaubawachs. Ohne Terpene, zugesetzte Duftstoffe, Konservierungsmittel, Formaldehyd, Aromaten, Silikone und Kobaltsalze.
Sicherheit	Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung nicht als gefährlich eingestuft und kein Gefahrgut. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Mit OLI NATURA® Möbelwachs getränkte Tücher und Pads neigen nicht zur Selbstentzündung. Weitere Hinweise enthält das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.
Entsorgung	Leergebinde und Produktreste gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift dienen der unverbindlichen Beratung. Sie beruhen auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, das Produkt eigenverantwortlich auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 15.09.2026