



SCANNER LE CODE QR
pour les fiches techniques et
les informations de sécurité –
disponibles en plusieurs
langues

FICHE TECHNIQUE

Cire pour meubles OLI NATURA®

Cire dure incolore et sans solvant, à base de cire d'abeille et de cire de carnauba, pour des surfaces en bois d'une douceur veloutée.

Teinte	Référence	Conditionnement	Unité d'emballage
Incolore	A04570	125 ml	36 × 125 ml

Domaine d'application	▪ Surfaces en bois brutes, huilées, cirées, teintées ou traitées à la peinture à la craie, en intérieur ▪ Meubles, antiquités, cadres, moulures, sculptures, pièces tournées et autres petits objets ▪ Usage privé et professionnel ▪ Ne convient pas aux sols ni aux surfaces en bois situées dans des pièces humides.
Propriétés	▪ Cire dure incolore, agissant en profondeur, à base de cire d'abeille et de cire de carnauba ▪ Toucher velouté : confère un éclat doux à soyeux, selon le degré de polissage ▪ Film de cire fin, hydrofuge et anti-salissures ▪ Le film de cire est hydrofuge, mais n'est pas résistant de manière durable à l'eau ou à l'alcool. Éliminer rapidement les liquides renversés.
Conforme à	▪ à la norme DIN EN 71-3 – Sécurité des jouets ▪ DIN 53160 – Résistance à la salive et à la transpiration
Application	Support : propre, sec, exempt de poussière et de graisse. Si nécessaire, poncer le bois brut jusqu'au grain P180–P240 et dépoussiérer soigneusement. Nettoyer les surfaces déjà traitées et éliminer les résidus non adhérents. Pour les supports inconnus, réaliser un essai sur une petite surface. Température : température du produit, de l'objet et de l'environnement comprise entre +15 et +30 °C. Application : appliquer la cire en couche fine et uniforme par mouvements circulaires à l'aide d'un chiffon en coton doux et non pelucheux ou d'un tampon d'application. Si la cire est trop dure, réchauffer délicatement le récipient fermé sur un radiateur tiède. Polissage : après environ 20 à 30 minutes ou lorsque la surface est sèche au toucher, polir soigneusement à l'aide d'un chiffon en coton propre ou d'un tampon de polissage blanc. Deuxième application : sur du bois brut ou très absorbant, effectuer une deuxième application fine au bout d'environ 16 à 24 heures. Résistance finale : après quelques jours. Jusqu'à ce moment-là, protéger de l'eau, ne pas nettoyer à l'eau et ne soumettre la surface qu'à des sollicitations légères.

Caractéristiques techniques	Aspect : blanc naturel ; non pigmenté Effet chromatique : incolore, léger effet de rehaussement Consistance : ferme à pâteuse ; devient souple sous l'effet de la chaleur et du frottement Densité : env. 0,9 g/cm³ à 20 °C Teneur en solides : élevée COV : sans COV Solubilité dans l'eau : Pratiquement insoluble Rendement : environ 40 à 45 ml/m² ; selon le support, 125 ml suffisent pour couvrir jusqu'à 3 m² par application Nombre de couches : 1 à 2, en fonction du support et de son pouvoir absorbant
Nettoyage des outils	Éliminer les résidus de cire à l'aide d'un chiffon sec. Éliminer les chiffons et tampons usagés conformément à la réglementation locale. Le nettoyage à l'eau n'est pas recommandé.
Entretien et nettoyage	Nettoyer régulièrement à sec ou avec un chiffon légèrement humide. Si nécessaire, nettoyer avec parcimonie à l'aide du savon pour bois OLI NATURA®. Appliquer une fine couche de cire sur les surfaces usées et les polir.
Stockage	Se conserve au moins 60 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Stocker dans un endroit frais et sec, à une température comprise entre +5 et +30 °C, et protéger du gel, des rayons directs du soleil et de la chaleur. Refermer hermétiquement les conditionnements entamés immédiatement après utilisation.
Composition	À base d'huile blanche pure (huile minérale), de véritable cire d'abeille et de cire de carnauba. Sans terpènes, parfums ajoutés, conservateurs, formaldéhyde, composés aromatiques, silicones ni sels de cobalt.
Sécurité	Conformément au règlement CLP, ce produit n'est pas classé comme dangereux et n'est pas une marchandise dangereuse. Tenir hors de portée des enfants. Les chiffons et tampons imprégnés de cire pour meubles OLI NATURA® ne présentent pas de risque d'auto-inflammation. Vous trouverez de plus amples informations dans la fiche de données de sécurité actuelle disponible sur www.oli-lacke.de .
Élimination	Éliminer les emballages vides et les résidus de produit conformément à la réglementation locale.

Nos recommandations techniques d'application, qu'elles soient orales ou écrites, constituent des conseils sans engagement. Elles reposent sur notre expérience et l'état actuel des connaissances issues de la pratique. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier, sous sa propre responsabilité, l'adéquation du produit à l'usage prévu. La publication de cette édition rend caduques toutes les éditions précédentes. Mise à jour : 15/09/2026