



ZESKANUJ KOD QR

– arkusze danych, informacje
dotyczące bezpieczeństwa –
dostępne w wielu językach

KARTA TECHNICZNA

Wosk do mebli OLI NATURA®

Bezbarwny, bezrozpuszczalnikowy wosk twardy z woskiem pszczelim i karnaubowym, zapewniający aksamitnie gładkie powierzchnie drewniane.

Odcień	Numer artykułu	Opakowanie	Jednostka opakowania
Bezbarwny	A04570	125 ml	36 × 125 ml

Zakres zastosowania	- Surowe, olejowane, woskowane, bejcowane lub pomalowane farbą kredową powierzchnie drewniane w pomieszczeniach - Meble, antyki, ramy do obrazów, listwy drewniane, rzeźby, wyroby toczone na tokarce i inne drobne elementy - Zastosowanie prywatne i komercyjne - Nie nadaje się do podłóg ani powierzchni drewnianych w pomieszczeniach narażonych na wilgoć.
Właściwości	- Bezbarwny wosk twardy na bazie wosku pszczelego i karnaubowego, wnika głęboko w powierzchnię - Aksamitna faktura: w zależności od stopnia wypolerowania uzyskuje się miękką lub jedwabistą połysk - Cienka warstwa wosku, odpychająca wodę i zabrudzenia - Warstwa wosku jest hydrofobowa, jednak nie jest trwale odporna na działanie wody ani alkoholu. Rozlane płyny należy niezwłocznie usunąć.
Spełnia wymagania normy	- normy DIN EN 71-3 – Bezpieczeństwo zabawek - DIN 53160 – Odporność na ślinę i pot
Sposób stosowania	Podłoże: Czyste, suche, wolne od kurzu i tłuszczu. Surową drewnianą powierzchnię w razie potrzeby przeszlifować stopniowo do ziarnistości P180–P240 i dokładnie odkurzyć. Powierzchnie już poddane obróbce należy oczyścić i usunąć luźne pozostałości. W przypadku nieznanego podłoża wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Temperatura: Temperatura materiału, przedmiotu i otoczenia od +15 do +30 °C. Nakładanie: Wosk nakładać cienką i równomierną warstwą, wykonując ruchy okrężne, za pomocą miękkiej, niepuszczącej włókien bawełnianej ściereczki lub gąbki do nakładania. Jeśli wosk jest zbyt twardy, zamknięte opakowanie należy delikatnie ogrzać na grzejniku o temperaturze zbliżonej do temperatury dłoni. Polerowanie: Po ok. 20–30 minutach lub gdy powierzchnia będzie już sucha w dotyku, należy ją dokładnie wypolerować czystą bawełnianą ściereczką lub białą gąbką do polerowania. Kolejna warstwa: W przypadku surowego lub silnie chłonnego drewna po ok. 16–24 godzinach nałożyć drugą cienką warstwę. Ostateczna wytrzymałość: Po kilku dniach. Do tego czasu należy chronić powierzchnię przed wodą, nie czyścić na mokro i obchodzić się z nią delikatnie.

Dane techniczne	Wygląd: naturalna biel; bezbarwny Efekt kolorystyczny: bezbarwny, niewielkie zgrzanie Konsystencja: twarda do pastowatej; staje się plastyczna pod wpływem ciepła i rozcierania Gęstość: ok. 0,9 g/cm³ w temperaturze 20 °C Zawartość substancji stałych: wysoka Lotne związki organiczne (VOC): Nie zawiera VOC Rozpuszczalność w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny Zużycie: ok. 40–45 ml/m²; w zależności od podłoża 125 ml wystarcza na pokrycie do 3 m² na jedną warstwę Liczba warstw: 1–2, w zależności od podłoża i chłonności
Czyszczenie narzędzi	Resztki wosku usunąć suchą szmatką. Zużyte szmatki i wkłady utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie zaleca się czyszczenia wodą.
Pielęgnacja i czyszczenie	Regularnie czyścić na sucho lub lekko zwilżoną ściereczką. W razie potrzeby czyścić oszczędnie mydłem do drewna OLI NATURA®. Zużyte powierzchnie ponownie woskować cienką warstwą i wypolerować.
Przechowywanie	W nieotwartym oryginalnym opakowaniu produkt można przechowywać przez co najmniej 60 miesięcy. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w temperaturze od +5 do +30 °C, chroniąc przed mrozem, bezpośrednim nasłonecznieniem i wysoką temperaturą. Po otwarciu opakowanie należy natychmiast szczelnie zamknąć.
Skład	Na bazie czystego oleju białego (oleju mineralnego), prawdziwego wosku pszczelego i wosku karnaubowego. Bez terpenów, dodatku substancji zapachowych, konserwantów, formaldehydu, związków aromatycznych, silikonów i soli kobaltu.
Bezpieczeństwo	Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem CLP i nie stanowi towaru niebezpiecznego. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chusteczki i wkładki nasączone woskiem do mebli OLI NATURA® nie mają skłonności do samozapłonu. Dalsze informacje zawarte są w aktualnej karcie charakterystyki dostępnej pod adresem www.oli-lacke.de .
Utylizacja	Puste opakowania i resztki produktu należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Nasze zalecenia techniczne dotyczące stosowania, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, mają charakter niewiążących porad. Opierają się one na naszym doświadczeniu oraz aktualnym stanie wiedzy praktycznej. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia, czy produkt nadaje się do zamierzonego zastosowania. Niniejsza wersja unieważnia wszystkie poprzednie wersje. Stan na dzień: 15.09.2026