



SCANNER LE CODE QR  
pour les fiches techniques et  
les informations de sécurité –  
disponibles en plusieurs  
langues



## FICHE TECHNIQUE

# Vernis à l'huile de lin OLI NATURA®

Le vernis à l'huile de lin OLI NATURA® est un traitement pour bois à pénétration profonde, 100 % sans solvant, à base d'huile de lin pressée à froid et préoxydée. Ce vernis met en valeur la couleur et le grain du bois, est hydrofuge et anti-salissures, et est certifié conforme à la norme LFGB pour les surfaces en bois en contact avec les aliments.

| Teinte                | Gamme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                       | Nb. par palette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 360                                 | 60                                  |                                     |                                     |                                     |
|                       | Nombre par lot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 x 1 L                             | 6 x 1 L                             | 1 x 250 ml                          | 24 x 250 ml                         | 2 x 5 L                             |
| Incolore              | A04266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Domaine d'application | <ul style="list-style-type: none"><li>Bois et matériaux dérivés du bois absorbants, en intérieur et en extérieur</li><li>Meubles, portes, plans de travail, revêtements muraux, poutres et clôtures</li><li>Planches à découper, bois de cuisine, objets tournés, jouets pour enfants, liège et carreaux de terre cuite</li><li>Usage privé et professionnel</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Caractéristiques      | <ul style="list-style-type: none"><li>Protection de surface traditionnelle sans solvant, à base d'huile de lin pressée à froid</li><li>Pénètre profondément dans le bois et forme une surface résistante et hydrofuge</li><li>Respirant et facile à retoucher ; ne se fissure pas et ne s'écaille pas.</li><li>Rehausse la couleur ; confère aux bois clairs une teinte miel chaleureuse</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Conforme/testé selon  | <ul style="list-style-type: none"><li>Testé selon la norme LFGB pour le contact alimentaire</li><li>DIN EN 71-3 – Migration de certains éléments</li><li>DIN 53160 – Résistance à la salive et à la transpiration</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Remarques             | <ul style="list-style-type: none"><li>Température du matériau, de l'objet et de l'environnement : de +15 à +30 °C.</li><li>Ne pas appliquer à l'extérieur par temps humide ou en cas d'exposition directe au soleil.</li><li>Bien agiter ou remuer avant utilisation.</li><li>Mélanger les conteneurs de lots différents avant utilisation.</li><li>Enlever l'excédent de produit de la surface, éviter la formation de flaques.</li><li>Sur les bois exotiques riches en substances actives et les placages, effectuer au préalable un essai sur une zone peu visible.</li><li>Séchage par oxydation : veiller à une ventilation et une circulation d'air suffisantes pendant l'application et le séchage.</li><li>Risque d'inflammation spontanée ! Conserver les chiffons imbibés d'huile sous l'eau ou les laisser sécher complètement, un par un et étalés à plat, dans un endroit sûr.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Préparation du bois   | <ul style="list-style-type: none"><li>La surface du bois doit être propre, sèche et exempte de poussière, de graisse, de cire, de silicone et d'autres substances séparatrices.</li><li>Éliminer complètement les anciens revêtements filmogènes. Poncer le bois de manière professionnelle et uniforme.</li><li>Pour les meubles, les plans de travail et autres surfaces en bois finement travaillées, un ponçage de finition de grain P120 à P180 maximum est recommandé. Éliminer ensuite complètement la poussière de ponçage.</li><li>L'humidité du bois ne doit pas dépasser 12 %.</li><li>Le ponçage et la nature du bois influencent le rendu de la couleur, le pouvoir absorbant et la consommation.</li></ul> <p><b>Prétraitement facultatif :</b> avant ou après le ponçage de finition du bois, essuyer la surface avec de l'OLI NATURA® PreOilCleaner dilué jusqu'à ce qu'elle soit légèrement humide. Cela ouvre les pores du bois, favorise une absorption uniforme de l'huile et réduit les réactions liées à l'acide tannique. Laisser sécher au moins deux heures, lisser légèrement si nécessaire et dépoussiérer soigneusement. Appliquer ensuite l'huile.</p> |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |

Application

- Appliquer le vernis à l'huile de lin en couche fine et uniforme dans le sens des fibres à l'aide d'un pinceau, d'une brosse ou d'un chiffon en coton non pelucheux. Huiler à nouveau les zones sèches.
- Au bout de 15 à 30 minutes, éliminer complètement l'excédent non absorbé à l'aide d'un chiffon absorbant ou d'un chiffon en coton, puis polir la surface. Celle-ci doit ensuite être sèche au toucher et ne plus présenter de brillance due à l'humidité.
- Au bout de 16 à 24 heures, d'autres couches fines peuvent être appliquées en fonction du support et de son pouvoir absorbant.

**Remarque** : le vernis à l'huile de lin non absorbé sèche très lentement, reste collant pendant longtemps et peut entraîner des différences de brillance. Il convient donc d'éliminer complètement les excès dans le délai indiqué.

**Rendement** : selon le support et son pouvoir absorbant, environ 60 à 80 g/m² par couche. Pour le traitement de base, 2 à 3 couches sont recommandées ; à l'extérieur, 3 couches ; et pour l'entretien, généralement 1 couche.

**Séchage** : en fonction de la température, de l'humidité de l'air et de la circulation de l'air, sec au toucher au bout de 1 à 2 heures et recouvrable au bout de 16 à 24 heures. Durcissement complet au bout d'environ 21 jours. Jusqu'à ce moment-là, manipuler avec précaution et protéger de l'eau.

Entretien et nettoyage

Nettoyer régulièrement à sec ou avec un chiffon légèrement humide ; en cas de salissures plus importantes, utiliser le savon pour bois OLI NATURA®. Éponger immédiatement les liquides et éviter toute humidité stagnante. Ne pas nettoyer à l'eau ni effectuer d'entretien pendant la phase de durcissement. Nettoyer les surfaces ternes, mates, sèches ou redevenues absorbantes, les laisser sécher complètement, puis appliquer une fine couche de vernis à l'huile de lin OLI NATURA®.

Caractéristiques techniques

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teneur en solides      | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Teneur en COV          | 0 g/l                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Couleur                | Incolore, non pigmenté                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mise en valeur du bois | Fait ressortir fortement la couleur et le grain du bois.                                                                                                                                                                                                                                |
| Rendement              | Environ 60 à 80 g/m² par couche (environ 12 à 16 m²/l). 1 à 3 couches selon l'application.                                                                                                                                                                                              |
| Mode d'application     | Pinceau, rouleau, éponge, chiffon                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nettoyage des outils   | Rincer les outils immédiatement après utilisation avec le nettoyant pour pinceaux OLI NATURA® ou le diluant OLI NATURA® ou encore de l'essence de test. Éliminer les résidus de nettoyage conformément à la réglementation.                                                             |
| Durée de conservation  | Au moins 36 mois dans le conditionnement d'origine non ouvert. Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Refermer hermétiquement les conditionnements entamés et les utiliser rapidement, car le contact avec l'air réduit la durée de conservation.                     |
| Élimination            | Les emballages vides et les résidus de produit doivent être éliminés conformément à la réglementation régionale.                                                                                                                                                                        |
| Composition            | Huile de lin préoxydée et 0,4 % de siccatif au manganèse sans plomb ni cobalt.                                                                                                                                                                                                          |
| Étiquetage             | Non classé comme dangereux selon le règlement CLP. Aucun pictogramme de danger SGH ni aucune mention d'avertissement requis. N'est pas une marchandise dangereuse. P102 : Tenir hors de portée des enfants. Tenir compte du risque d'auto-inflammation des matériaux imprégnés d'huile. |

Nos recommandations techniques d'application, qu'elles soient orales ou écrites, sont fournies à titre purement indicatif. Elles reposent sur notre expérience et sur l'état actuel des connaissances issues de la pratique. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier, sous sa propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. La publication de cette édition rend caduques toutes les éditions précédentes. Mise à jour : 21/09/2026\_sst