SCANNER LE CODE QR

pour les fiches techniques et les informations de sécurité – disponibles en plusieurs langues

FICHE TECHNIQUE

OLI NATURA® Tannin Remover

Détachant prêt à l'emploi pour les taches noires d'acide tannique sur les surfaces en bois contenant des tanins, comme le chêne. Pour le traitement ciblé des décolorations résultant d'une réaction entre l'acide tannique et l'eau.

Référence	Conditionnement / Unité de vente
A05377	1 × 50 ml

Domaine d'application

- Pour les surfaces en bois brutes, huilées et cirées contenant de l'acide tannique. Pour les meubles, les portes intérieures, les lambris, les escaliers et les parquets dans les espaces privés et professionnels.
- Ne convient pas aux surfaces traitées avec OLI NATURA® Scandic-Oil, OLI NATURA® Refresher ou des produits réactifs (par ex. OLI NATURA® Antique).

Propriétés

Élimine les taches noires dues au tanin et neutralise les tanins. Prêt à l'emploi et facile à appliquer de manière ciblée.

Composition

GISCODE GS35. Sans formaldéhyde.

Remarques

- Conditions d'application optimales :
  +20 °C et 50 % d'humidité relative. Ne pas appliquer à une température inférieure à +15 °C. Appliquer le produit à température ambiante et bien agiter avant utilisation.
- En cas de doute sur le traitement de la surface, vérifier la compatibilité et réaliser un essai sur une zone cachée. Respecter les contre-indications d'utilisation.

Préparation du bois

Éliminer la poussière et les salissures non adhérentes. Nettoyer la surface avec le savon pour bois OLI NATURA® ; en cas de salissures très tenaces, utiliser OLI NATURA® PreOilCleander. Laisser la surface sécher complètement.

Mise en œuvre

Si la surface est intacte

1. Verser quelques gouttes de Tannin Remover de manière uniforme sur la tache.
2. Laisser agir 5 à 10 minutes.
3. Absorber le liquide restant à l'aide d'un chiffon humide.
4. Répéter les étapes 1 à 3 si nécessaire.

Si la surface a été endommagée par une exposition prolongée au liquide

1. Poncez légèrement la zone concernée avec une éponge abrasive de grain 180, dans le sens des fibres.
2. Verser quelques gouttes de Tannin Remover de manière uniforme sur la tache et laisser agir pendant 5 à 10 minutes.
3. Absorber le liquide restant à l'aide d'un chiffon humide.
4. Laisser sécher complètement la zone traitée : au moins 2 heures à température ambiante, de préférence toute la nuit.
5. Lisser les fibres de bois relevées avec du papier abrasif de grain 220 dans le sens des fibres.

Traitement ultérieur

Une fois la tache éliminée, les zones traitées peuvent paraître plus claires. Laissez la surface sécher complètement. Pour les surfaces huilées, appliquez une nouvelle couche d'huile pour bois de la même teinte que celle utilisée à l'origine ; pour les surfaces cirées, appliquez la cire appropriée. Cela permet de renouveler la protection de la surface et d'uniformiser les différences de teinte.

Remarque : sur les surfaces en bois pigmentées ou qui ont foncé, des différences de teinte peuvent persister. Tester d'abord le traitement de finition sur une zone peu visible.

Séchage

Peut être retravaillé après environ 2 heures. Avant tout traitement de finition, laissez sécher complètement la zone traitée ; à température ambiante, il est préférable de laisser sécher toute la nuit.

Composition : préparation aqueuse contenant de l'acide oxalique
pH à 20 °C : 2,1
Densité à 20 °C : 1,02 g/cm³
Odeur : caractéristique du produit
Temps d'action : 5 à 10 minutes
Nettoyage : rincer à l'eau du robinet immédiatement après utilisation.
Outils : éliminer les résidus de nettoyage conformément à la réglementation.
Durée de conservation : 24 mois dans le récipient d'origine fermé.
Stockage et transport : conserver entre +5 et +30 °C dans le récipient d'origine hermétiquement fermé.
Protéger du rayonnement solaire. Respecter les consignes de stockage figurant dans la fiche de données de sécurité.
Élimination : ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau. Éliminer les résidus de produit et les emballages conformément à la réglementation en vigueur.
Sécurité Attention. Provoque une irritation cutanée (H315) et une grave irritation des yeux (H319). Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection adaptés et une protection des yeux/du visage. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Assurer une ventilation suffisante. Consulter l’étiquette et la fiche de données de sécurité sur www.oli-lacke.de.

Nos recommandations techniques d’application, qu’elles soient orales ou écrites, constituent des conseils sans engagement. Elles reposent sur notre expérience et sur l’état actuel des connaissances issues de la pratique. Elles ne dispensent pas l’utilisateur de vérifier, sous sa propre responsabilité, l’adéquation de nos produits à l’usage prévu. La publication de cette édition rend caduques toutes les éditions précédentes. Mise à jour : novembre 2026.