OLVASSA BE A QR-KÓDOT

adatlapokhoz, biztonsági információkhoz – több nyelven elérhető

MŰSZAKI ADATLAP

OLI NATURA® Tannin Remover

Használatra kész folttisztító fekete tanninfoltok eltávolítására tannintartalmú fa felületeken, például tölgyfán. A tannin és víz reakciója által okozott elszíneződések célzott kezelésére.

Cikkszám	Csomagolás / darabszám
A05377	1 × 50 ml

Alkalmazási terület

- Nyers, olajozott és viaszolt, tannintartalmú fa felületekhez. Bútorokhoz, szobai ajtókhoz, lambériákhoz, lépcsőkhöz és fa padlókhoz magán- és kereskedelmi területeken.
- Nem alkalmas olyan felületek kezelésére, amelyeket OLI NATURA® Scandic-Oil, OLI NATURA® Refresher vagy reaktív termékekkel (pl. OLI NATURA® Antique) kezeltek.

Tulajdonságok

Eltávolítja a fekete cseresavfoltokat és semlegesíti a cseresavakat. Használatra kész és egyszerűen, helyenként alkalmazható.

Összetétel

GISCODE GS35. Formaldehidmentes.

Megjegyzések

- Optimális felhordási körülmények: +20 °C és 50 % relatív páratartalom. +15 °C alatt ne alkalmazzuk. Az anyagot szobahőmérsékleten dolgozzuk fel, és használat előtt alaposan rázzuk fel.
- Ha a felületkezelés nem egyértelmű, ellenőrizze az alkalmasságot, és rejtett helyen készítsen próbafelületet. Vegye figyelembe az alkalmazási korlátozásokat.

Távolítsa el a port és a laza szennyeződéseket. Tisztítsa meg a felületet OLI NATURA® fa szappannal; nagyon erős szennyeződések esetén használjon OLI NATURA® PreOilCleander-t. Hagyja a felületet teljesen megszáradni.

A fa előkészítése

Épségben lévő felület esetén

Felhordás

1. Csepegtessen egyenletesen Tannin Remover-t a foltra.
2. Hagyja hatni 5–10 percig.
3. A maradék folyadékot nedves ruhával törölje fel.
4. Szükség esetén ismételje meg az 1–3. lépéseket.

Hosszabb ideig tartó folyadékhatás miatt sérült felület esetén

1. Az érintett felületet 180-as szemcsés csiszolószivaccsal finoman csiszolja a száliránynak megfelelően.
2. Cseppentsen egyenletesen Tannin Remover-t a foltra, és hagyja hatni 5–10 percig.
3. A maradék folyadékot nedves ruhával törölje fel.
4. Hagyja a kezelt felületet teljesen megszáradni – szobahőmérsékleten legalább 2 órán át, de jobb, ha egy éjszakán át.
5. A felállt fa szálakat 220-as szemcsés csiszolószivaccsal simítsa el a szálak irányába.

Utókezelés

A folteltávolítás után a kezelt felületek világosabbnak tűnhetnek. Hagyja a felületet teljesen megszáradni. Az olajozott felületeket az eredetileg használt, azonos színű faolajjal kenje be újra, a viaszolt felületeket pedig a megfelelő viasszal kezelje utólag. Így megújul a felület védelme; a színeltérések kiegyenlíthetők.

Megjegyzés: Pigmentált vagy sötétedett fa felületek esetén a színárnyalat-különbségek megmaradhatnak. Az utókezelést először egy nem feltűnő helyen próbálja ki.

Száradás

Kb. 2 óra múlva újra megmunkálható. Az utókezelés előtt hagyja a kezelt felületet teljesen megszáradni; szobahőmérsékleten célszerű egy éjszakán át száradni hagyni.

Műszaki adatok

Összetétel Vizes, oxálsavat tartalmazó készítmény
pH-érték 20 °C-on 2,1
Sűrűség 20 °C-on 1,02 g/cm³
Szag A termékre jellemző
Hatásidő 5–10 perc
Tisztítás Használat után azonnal folyóvízzel öblítse le.
Szerszámok: A tisztítószer maradványait a szabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
Tárolhatóság: Az eredeti, lezárt csomagolásban 24 hónap.
Tárolás és szállítás: +5 és +30 °C között, szorosan lezárt eredeti csomagolásban tárolandó.
Szállítás előtt: Védje a napfénytől. Tartsa be a biztonsági adatlapban szereplő tárolási utasításokat.
Hulladékkezelés: Ne kerüljön a csatornába vagy a vízbe. A termékmaradványokat és a csomagolást a hatósági előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
Biztonság Figyelem! Bőrirritációt (H315) és súlyos szemirritációt (H319) okoz.
Gyermekektől elzárva tartandó. Viseljen megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt.
Kerülje a bőrrel és a szemmel való érintkezést. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről.
Kövesse a címkén és a biztonsági adatlapon (www.oli-lacke.de) szereplő utasításokat.

Írásbeli és szóbeli alkalmazási ajánlásaink kötelező érvényű tanácsadásnak nem minősülnek. Tapasztalatainkon és a gyakorlatból származó jelenlegi ismereteinken alapulnak. Ezek nem mentesítik a felhasználót attól, hogy saját felelősségére ellenőrizze termékeink alkalmasságát a tervezett felhasználási célra. E kiadás megjelenésével minden korábbi kiadás érvényét veszti. Állapot: 2026. november.