ZESKANUJ KOD QR

w celu uzyskania arkuszy danych technicznych i informacji dotyczących bezpieczeństwa – dostępne w wielu językach

KARTA TECHNICZNA

OLI NATURA® Środek do usuwania taniny

Gotowy do użycia środek do usuwania czarnych plam z kwasu garbnikowego z powierzchni drewnianych zawierających garbniki, takich jak dąb. Przeznaczony do ukierunkowanego usuwania przebarwień powstałych w wyniku reakcji kwasu garbnikowego z wodą.

Artykuł	Opakowanie / jednostka miary
A05377	1 × 50 ml

Zakres zastosowania

- Do surowych, olejowanych i woskowanych powierzchni drewnianych zawierających kwas garbnikowy. Do mebli, drzwi pokojowych, paneli, schodów i podłóg drewnianych w zastosowaniach prywatnych i komercyjnych.
- Nie nadaje się do powierzchni, które zostały poddane obróbce preparatem OLI NATURA® Scandic-Oil, OLI NATURA® Refresher lub produktami reaktywnymi (np. OLI NATURA® Antique).

Właściwości

Usuwa czarne plamy z kwasu garbnikowego i neutralizuje garbniki. Gotowy do użycia i łatwy w punktowym nakładaniu.

Deklaracje

GISCODE GS35. Nie zawiera formaldehydu.

Wskazówki

- Optymalne warunki stosowania to temperatura +20 °C i wilgotność względna powietrza 50%. Nie stosować w temperaturze poniżej +15 °C. Produkt należy stosować w temperaturze pokojowej i przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
- W razie wątpliwości co do rodzaju wykończenia powierzchni należy sprawdzić przydatność produktu i wykonać próbę w niewidocznym miejscu. Należy przestrzegać przeciwwskazań dotyczących stosowania.

Przygotowanie drewna

Usunąć kurz i luźne zanieczyszczenia. Oczyścić powierzchnię mydłem do drewna OLI NATURA®; w przypadku bardzo silnych zabrudzeń użyć OLI NATURA® PreOilCleander. Pozostawić powierzchnię do całkowitego wyschnięcia.

W przypadku nienaruszonej powierzchni

Aplikacja

1. Nanieść równomiernie Tannin Remover na plamę.
2. Pozostawić na 5–10 minut.
3. Pozostały płyn zebrać wilgotną szmatką.
4. W razie potrzeby powtórzyć kroki 1–3.

W przypadku powierzchni uszkodzonej w wyniku długotrwałego działania płynu

1. Delikatnie przeszlifować uszkodzone miejsce gąbką ścierną o ziarnistości 180, poruszając się wzdłuż włókien.
2. Nanieść równomiernie preparat Tannin Remover na plamę i pozostawić na 5–10 minut.
3. Pozostały płyn zebrać wilgotną szmatką.
4. Pozostawić miejsce poddane zabiegowi do całkowitego wyschnięcia – w temperaturze pokojowej co najmniej 2 godziny, najlepiej przez całą noc.
5. Wyrównać uniesione włókna drewna gąbką ścierną o ziarnistości 220, przesuwając ją zgodnie z kierunkiem włókien.

Obróbka końcowa

Po usunięciu plamy miejsca poddane zabiegowi mogą wydawać się jaśniejsze. Należy pozostawić powierzchnię do całkowitego wyschnięcia. Powierzchnie olejowane należy ponownie naoliwić tym samym olejem do drewna, w tym samym odcieniu, co pierwotnie, a powierzchnie woskowane należy ponownie pokryć odpowiednim woskiem. W ten sposób odnawia się ochronę powierzchni; różnice w odcieniu można wyrównać.

Uwaga: W przypadku powierzchni drewnianych zabarwionych pigmentem lub przyciemnionych różnice w odcieniu mogą pozostać widoczne. Obróbkę końcową należy najpierw przetestować w niewidocznym miejscu.

Schnięcie

Można kontynuować obróbkę po ok. 2 godzinach. Przed ponowną obróbką należy pozostawić obrobione miejsce do całkowitego wyschnięcia; w temperaturze pokojowej najlepiej przez całą noc.

Dane techniczne

Skład: preparat na bazie wody, zawierający kwas szczawiowy
Wartość pH w temperaturze 20 °C: 2,1
Gęstość w temperaturze 20 °C: 1,02 g/cm³
Zapach: charakterystyczny dla tego rodzaju preparatu
Czas działania: 5–10 minut
Czyszczenie: bezpośrednio po użyciu spłukać wodą z kranu.
Narzędzia: Resztki środka należy utylizować zgodnie z przepisami.
Okres przydatności do użycia: 24 miesiące w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Przechowywanie i transport: Przechowywać w temperaturze od +5 do +30 °C w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed promieniowaniem słonecznym. Przestrzegać wskazówek dotyczących przechowywania zawartych w karcie charakterystyki.
Utylizacja: Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub wód. Resztki produktu i opakowania utylizować zgodnie z przepisami urzędowymi.
Bezpieczeństwo Uwaga. Powoduje podrażnienie skóry (H315) i poważne podrażnienie oczu (H319). Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy nosić odpowiednie rękawice ochronne oraz ochronę oczu i twarzy. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Zapewnić odpowiednią wentylację. Zapoznać się z etykietą i kartą charakterystyki dostępną na stronie www.oli-lacke.de.

Nasze zalecenia techniczne dotyczące stosowania, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, mają charakter niewiążących porad. Opierają się one na naszym doświadczeniu oraz aktualnym stanie wiedzy praktycznej. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia, czy nasze produkty nadają się do zamierzonego zastosowania. Wraz z publikacją niniejszego wydania wszystkie poprzednie wydania tracą ważność. Stan na: listopad 2026 r.