



SCAN DE QR-CODE
voor datasheets,
veiligheidsinformatie –
beschikbaar in meerdere
talen



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

OLI NATURA® Yacht & Teakolie

OLI NATURA® Yacht & Teakolie is een diep doordringende, waterafstotende en biocidevrije houtolie voor de eerste behandeling en het onderhoud van hout binnen en buiten. Het benadrukt de kleur en de nerf. De kleur 'Natur' is pigmentvrij; 'Teak' is licht gepigmenteerd en biedt een verhoogde UV-bescherming.

Kleur	1 × 2,5 L	2 × 2,5 L	1 × 1 l	6 × 1 l	1 × 250 ml	24 × 250 ml
Natuur	A01397_RG	A01397_RG_VE2	A01397_RF	A01397_RF_VE6	A01397_TA	A03675_TA_VE24
Teak	A01398_RG	A01398_RG_VE2	A01398_RF	A01398_RF_VE6	A01398_TA	A03678_TA_VE24
Pallet	160	80	360	60	–	–

* Grote verpakkingen en containers zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Toepassingsgebied	- Hout en absorberende houtmaterialen voor binnen- en buitengebruik - Onbehandeld, openporig geolied of pas geschuurd hout voor buitengebruik - Hardhout en exotische houtsoorten zoals teak, bangkirai, eucalyptus en robinia, evenals onder druk geïmpregneerd zachthout - Terrassen, tuinmeubelen, zwembadranden - Particuliere, commerciële en industriële toepassing
Eigenschappen	- Dringt diep in het hout door en werkt waterafstotend - Openporig en gemakkelijk te onderhouden; de olielaag barst niet en bladdert niet af - De natuurlijke variant is pigmentvrij en versterkt de bestaande houtkleur - Teak is licht gepigmenteerd, versterkt warme houttinten en biedt extra UV-bescherming - Biocidevrij; bevat geen bescherming tegen algen of schimmels
Voldoet aan/getest volgens	- GISCODE Ö60+ - Voldoet aan de EU-Decopaint-norm - DIN EN 71-3 – Migratie van bepaalde elementen - DIN 53160 – Speeksel- en zweetbestendigheid - Vrij van formaldehyde, aromaten, biociden, conserveermiddelen, kobalt en oximen
Opmerkingen	- Materiaal-, object- en omgevingstemperatuur +15 tot +25 °C. - Alleen bij droog weer verwerken. Vermijd directe zoninstraling, sterke hitte, hoge luchtvochtigheid, kans op regen en nachtelijke dauw. - Verpakking voor gebruik goed schudden of roeren. - Meng verpakkingen van verschillende productieseries voor gebruik. - Aangrenzende oppervlakken afdekken. Overtollig materiaal volledig verwijderen en plasvorming vermijden. - Het kleurresultaat en de opname zijn afhankelijk van de houtsoort, de eigen kleur, de nerf en de schuurbeurt. Test in geval van twijfel op het originele hout; er zijn proefmonsters van 20 ml verkrijgbaar. - Oxidatieve droging: Zorg tijdens de verwerking en droging voor voldoende ventilatie en luchtcirculatie. - Gevaar voor zelfontbranding! Met olie doordrenkte doeken altijd onder water bewaren of in de open lucht uitgespreid laten drogen.
Vorbereitung van het hout	- Het houtoppervlak moet schoon, droog, zuigend en vrij van stof, vet, was, siliconen en andere afstotende stoffen zijn. Het vochtgehalte van het hout mag maximaal 17 % bedragen. - Schuurbehandeling en houtkwaliteit beïnvloeden het kleurresultaat, het absorptievermogen en het verbruik.

Verwerking	▪ Verwijder oude, filmvormende coatings volledig. Schuur het hout vakkundig en gelijkmatig en ontstof het grondig. ▪ Reinig vervuilde oppervlakken indien nodig met OLI NATURA® buitenreiniger, spoel na met schoon water en laat volledig drogen. ▪ Zet na het reinigen indien nodig de opstaande houtvezels licht glad en verwijder het schuurstof grondig. ▪ Breng de olie dun en gelijkmatig aan met een kwast, platte kwast of roller, in de richting van de nerf.	
	Olie indien nodig op droge plekken bijbrengen. ▪ Verwijder na 15–30 minuten het overtollige product dat niet is ingetrokken volledig met een olieabsorberende doek of katoenen doek en polijst het oppervlak. Het oppervlak moet daarna handdroog aanvoelen en mag niet meer olieachtig glanzen. ▪ Dichte hardhoutsoorten zoals teak in de regel slechts één keer zeer dun behandelen. Bij sterk uitgedroogd of zuigend hout kan na het drogen gedurende de nacht een tweede dunne laag worden aangebracht.	
Opmerking: Olie die niet is ingetrokken, droogt zeer traag en kan leiden tot plakkerige, glanzende of vuilgevoelige oppervlakken. Verwijder daarom overtollige olie volledig binnen de aangegeven tijd. Verbruik: Afhankelijk van de houtsoort, schuurbeurt en zuigkracht ca. 40–80 g/m² per laag, wat overeenkomt met ongeveer 12–25 m²/l. Voor het oprispen volstaat doorgaans 1 laag. Droging: Afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid en luchtcirculatie na 1–2 uur stofdroog, na ongeveer 12 uur voorzichtig belastbaar en na 5–8 dagen volledig uitgehard. Tot die tijd beschermen tegen water, niet vochtig reinigen en voorzichtig behandelen.		
Onderhoud & reiniging	Controleer het oppervlak minstens één keer per jaar en werk het, afhankelijk van de locatie, weersomstandigheden en het gebruik, één tot twee keer per jaar bij. Breng uiterlijk dan opnieuw olie aan wanneer de kleur vervaagt of het hout droog en ruw aanvoelt. Reinig het oppervlak grondig voordat u opnieuw olie aanbrengt, laat het volledig drogen en breng in de regel één dunne laag aan. Bij renovaties is één dunne laag olie doorgaans voldoende.	
Technische gegevens	Vaste stofgehalte	Medium
	VOC-gehalte	363 g/l – aanzienlijk onder de EU-grenswaarde (cat. A/f): 700 g/l (2010)
	Kleuren	Natuur – pigmentvrij; Teak – licht gepigmenteerd
	Houtaccent	Geeft een sterke glans; benadrukt kleur en nerf
	Verbruik	Ca. 40–80 g/m² per laag, wat overeenkomt met ongeveer 12–25 m²/l Het verbruik varieert sterk en hangt in belangrijke mate af van de houtsoort en de verweringsgraad van het hout.
	Aanbrengwijze	Kwast, roller, vlakborstel, doek
	Reiniging van gereedschap	Direct na gebruik reinigen met OLI NATURA® penseelreiniger, OLI NATURA® olieverdunner of testbenzine. Reinigingsresten op de juiste wijze afvoeren.
	Houdbaarheid	In de ongeopende originele verpakking minimaal 36 maanden. Koel, droog en vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen onmiddellijk goed afsluiten en zo snel mogelijk opgebruiken.
	Afvalverwerking	Lege verpakkingen en productresten moeten worden afgevoerd volgens de regionale voorschriften.
	Samenstelling	Gemodificeerde plantaardige oliën, lijnzaadolie, houtolie, ricinusolie, isoparaffine van farmaceutische kwaliteit, lood- en kobaltvrije droogmiddelen, oximvrij antischilmiddel, lichtechte aard- en minerale pigmenten.
	Veiligheid:	Volgens de CLP-verordening niet als gevaarlijk ingedeeld. Geen GHS-gevaarpictogrammen en geen signaalwoord vereist. Geen gevaarlijke stof. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. Let op het gevaar van zelfontbranding bij met olie doordrenkte materialen.

Onze aanbevelingen inzake de toepassing, zowel mondeling als schriftelijk, dienen uitsluitend ter vrijblijvend advies. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen en de huidige stand van kennis uit de praktijk. Ze ontslaan de verwerker niet van de plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op hun geschiktheid voor het beoogde gebruiksdoel. Met het verschijnen van deze uitgave verliezen alle eerdere uitgaven hun geldigheid. Stand: 22-09-2026_sst