OLVASSA BE A QR-KÓDOT
adatlapokhoz, biztonsági információkhoz – több nyelven elérhető

MŰSZAKI ADATLAP

OLI NATURA® faápoló olaj

Természetes olaj alapú ápolóolaj az olajozott fa felületek első kezeléséhez és utólagos impregnálásához. Megújítja a védőhatást, felfrissíti a fa természetes színét és kiemeli az erezetét.

Színárnyalat	Cikkszám	Csomagolás / kiszerelés	Paletta
Természetes, pigmentmentes	A01395_RF	1 × 1 l	360
	A01395_RF_VE6	6 × 1 l	60
	A01395_TA	1 × 250 ml	–
	A01395_TA_VE24	24 × 250 ml	–

Nagy kiszerelésű csomagolások és konténerek kérésre kaphatók.

Alkalmazási terület	■ Oxidatív olajjal kezelt beltéri fa felületekhez. ▪ Parkettához és deszkapadlóhoz, olajozott parafa padlóhoz, lépcsőkhöz és bútorokhoz. ▪ Kezdeti ápoláshoz és rendszeres felújításhoz. ▪ Gyárilag és kézműves módon olajozott felületekhez, alkalmassági vizsgálat után. ▪ Teljes felületű és részleges felújításhoz. ▪ Magán- és kereskedelmi célokra.
Tulajdonságok	▪ Megterhelt, olajozott fa felületek utólagos impregnálására és regenerálására. ▪ Kiegészíti a meglévő olajkezelést, és megújítja a víz- és szennyeződésálló védőhatást. ▪ Felélénkíti a fa természetes színét, elmélyíti azt és kiemeli az erezetet. ▪ Elősegíti az olajozott felületek hosszú távú értékmegőrzését. ▪ Természetes olaj alapú ápolóolaj, pigmentmentes összetételű. ▪ Használatra kész; vékony réteg felvitele elegendő. ■ Nagy fedőképesség: kb. 50–100 m²/l.
Vizsgálati szabványok és „ ” nyilatkozatok	■ GISCODE Ö60+. ■ Megfelel az EU Decopaint előírásoknak. ■ DIN EN 71-3 (gyermekjátékok biztonsága). ▪ DIN 53160 (nyál- és izzadtságálló). ▪ Formaldehid-, aromás vegyületek-, biocid-, tartósítószerek-, kobalt- és oximmentes.
Megjegyzések	■ Anyag-, felület- és környezeti hőmérséklet +15 és +25 °C között. A felhordás során kerülje a közvetlen napfényt és az erős hőhatást. ■ Padlófűtéses padlók esetén a fűtést a felhordás előtt időben kapcsolják ki. A felhordás és a száradás során tartsák be a szükséges padlóhőmérsékletet. A megfelelő száradás után a fűtést fokozatosan kapcsolják be újra. ■ A terméket használat előtt alaposan rázza fel vagy keverje át. ▪ A felületnek tisztának, teljesen száraznak és kellően nedvszívónak kell lennie. Először egy kevésbé látható helyen végezzen próbafelvitelt, és a száradás után értékelje az eredményt. Ez különösen vonatkozik a gyárilag olajozott felületekre, az egzotikus fafajokra és a furnérra. ■ A faápoló olajat hígítatlanul, vékonyan és egyenletesen vigye fel. A nagy felületeket szakaszokban dolgozza fel. ▪ A felesleges olajat 10 percen belül teljesen távolítsa el, majd törölje szárazra. Kerülje az anyagfelhalmozódásokat és a tócsákat. ■ A felhordás és a száradás során gondoskodjon megfelelő szellőzésről és légáramlásról. ▪ Az első 2–3 napban védje a felületet a víztől és az erős igénybevételtől. Ne tisztítsa nedvesen, és ne végezzen utókezelést. ■ Öngyulladásveszély: vegye figyelembe a 2. oldalon található biztonsági utasításokat.

Előkészítés	Távolítsa el a port és a laza szennyeződéseket. Az alapfelületnek száraznak, tisztának és zsírmentesnek kell lennie. Tisztítsa meg OLI NATURA® fa szappannal; erős szennyeződés esetén végezzen az olajozott felületekre alkalmas intenzív tisztítást. Hagyja a felületet teljesen megszáradni.	
Első kezelés és felújítás	A gyárilag vagy kézműves módon oxidatív olajjal kezelt felületek első ápolásához vegye figyelembe a használt olaj utasításait. Az első használat előtti kezdeti ápolás célszerű lehet, amennyiben a felület gyártója ezt előírja. Csökkenő víztaszító képesség vagy száraz, matt felület esetén frissítse fel az OLI NATURA® faápoló olajjal. A gyakoriság a használattól és a terheléstől függ. Ne használja UV-olajjal kezelt készparkettán.	
Felhordás	**Nagy felületek:** ▪ A faápoló olajat permetezővel vagy törlőkendővel takarékosan és egyenletesen, vékony rétegben vigye fel. Körülbelül 4 m²-es szakaszokban dolgozzon. Szükség esetén a száraz helyeket olajozza be újra. ▪ 10 percen belül fehér polírozóbetéttel alaposan dörzsölje be, amíg a felület egyenletesnek tűnik. Alternatívaként használhat egytárcsás gépet is. ▪ A felesleges olajat fehér párnával vagy olajelszívó kendővel teljesen távolítsa el, majd szárazra polírozza. A felületen nem maradhat olaj. ■ Hagyja megszáradni a felületet. **Kis felületek:** ▪ Vékony rétegben vigye fel a faápoló olajat egy fehér polírozókoronggal vagy pamutkendővel, majd dörzsölje be a fába. ▪ A felesleges olajat 10 percen belül egy száraz pamut- vagy olajelszívó kendővel teljesen távolítsa el, majd polírozza ki. ■ Hagyja megszáradni a felületet.	
Fogyasztás	A felhordási mennyiség kb. 10–20 ml/m², ami kb. 50–100 m²/l-nek felel meg. A felhasználás a fafajtától, a felület nedvszívó képességétől és állapotától függ.	
Száradás	Kb. 1–2 óra múlva poros szárazságú; használat előtt legalább 12 órán át, de inkább egy éjszakán át hagyja száradni. 2–3 nap múlva teljesen megkeményedik. Ez idő alatt védje a víztől, és ne tisztítsa nedvesen. A száradás a hőmérséklettől, a pá-ratartalomtól, a szellőzéstől és a felhordott mennyiségtől függ.	
Műszaki adatok	**Szilárdanyag-tartalom**	Alacsony szilárdanyag-tartalom (szilárdanyag-tartalom < 50 %)
	VOC	608 g/l. EU-határérték (A/f kategória): 700 g/l (2010).
	Optikai hatás	Színmélyítő; kiemeli a fa természetes színárnyalatát és erezetét.
	Színek	Természetes, pigmentmentes
	Felvitel	1 réteg kb. 10–20 ml/m², ami kb. 50–100 m²/L-nek felel meg. A tényleges felhasználás a fafajtától, a felület nedvszívó képességétől és ápoltságától függ.
	Felhordás	Szóró, felmosó, polírozó párna vagy pamutkendő
	-eszközök tisztítása	A munkaeszközöket használat után azonnal tisztítsa meg OLI NATURA® ecset tisztítóval, olaj-hígítóval vagy tesztbenzinnel. A tisztítószer-maradványokat megfelelően ártalmatlanítsa.
	Tárolhatóság	Eredeti, bontatlan csomagolásban legalább 36 hónapig. Hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolandó. A felnyitott csomagolást azonnal szorosan lezárni és mielőbb felhasználni.
	Hulladékkezelés	Az üres csomagolásokat és a termékmaradványokat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
	Összetétel	Módosított növényi olajok (lenolaj, faolaj, ricinusolaj), aromátmentes izoparaffinok, ólom- és kobaltmentes szárítószerek, valamint oximmentes bőrképződésgátló
	Biztonság	**Címkézés és szállítás:** A CLP-rendelet szerint nem minősül veszélyes anyagnak. Nincs szükség GHS-veszélyességi piktogramokra és figyelmeztető szóra. Nem veszélyes áru. **P102:** Gyermekektől elzárva tartandó. **Öngyulladási veszély:** Az olajjal átitatott rongyok, betétek és szivacsok hőfelhalmozódás miatt öngyulladhatnak. Használat után víz alatt tárolja vagy nedvesítse meg, majd szétterítve, a sza-badban hagyja megszáradni. Kerülje a hőfelhalmozódást.

Írásbeli és szóbeli alkalmazási ajánlásaink kizárólag tájékoztató jellegűek. Ezek a saját tapasztalatainkon és a gyakorlatból származó jelenlegi ismereteinken alapulnak. Ezek nem mentesítik a felhasználót attól, hogy saját felelősségére ellenőrizze termékeink alkalmasságát a tervezett felhasználási célra. Ezzel minden korábbi kiadás érvényét veszti. Állapot: 2026. november – Műszaki jóváhagyásra váró tervezet. 2026. nov._sst