SCAN DE QR-CODE
voor datasheets, veiligheidsinformatie –
beschikbaar in meerdere talen

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

OLI NATURA® houtverzorgingsolie

Onderhoudsolie op basis van natuurlijke olie voor de eerste behandeling en herimpregnering van geoliede houten oppervlakken. Vernieuwt de beschermende werking, frist de natuurlijke houtkleur op en benadrukt de nerf.

Kleur	Artikel	Verpakking / VE	Palet
Natuur, pigmentvrij	A01395_RF	1 × 1 l	360
	A01395_RF_VE6	6 × 1 l	60
	A01395_TA	1 × 250 ml	–
	A01395_TA_VE24	24 × 250 ml	–

Grote verpakkingen en containers op aanvraag verkrijgbaar.

Toepassingsgebied	■ Voor oxidatief geoliede houten oppervlakken binnenshuis. ▪ Voor parket- en plankenvloeren, geoliede kurkvloeren, trappen en meubels. ▪ Voor het eerste onderhoud en regelmatige opfrissing. ▪ Voor in de fabriek en ambachtelijk geoliede oppervlakken, na geschiktheidscontrole. ▪ Voor het opfrissen van het gehele oppervlak of van bepaalde delen. ▪ Voor particulier en commercieel gebruik.
Eigenschappen	▪ Voor het opnieuw impregneren en regenereren van belaste, geoliede houten oppervlakken. ▪ Vult de bestaande oliebehandeling aan en herstelt de water- en vuilafstotende beschermende werking. ▪ Verfrist de natuurlijke houtkleur, verdiept deze en benadrukt de nerf. ▪ Draagt bij aan het behoud van de waarde van geoliede oppervlakken op de lange termijn. ▪ Onderhoudsolie op basis van natuurlijke olie, zonder pigmenten. ▪ Gebruiksklaar; een dunne laag is voldoende. ■ Hoog rendement: ca. 50–100 m²/l.
Testnormen en -verklaringen	■ GISCODE Ö60+. ■ Voldoet aan de EU-Decopaint-norm. ■ DIN EN 71-3 (veiligheid van kinderspeelgoed). ▪ DIN 53160 (speeksel- en zweetbestendig). ▪ Vrij van formaldehyde, aromaten, biociden, conserveermiddelen, kobalt en oximen.
Opmerkingen	■ Materiaal-, object- en omgevingstemperatuur +15 tot +25 °C. Vermijd directe zoninstraling en sterke hitte tijdens de verwerking. ■ Bij vloeren met vloerverwarming de verwarming tijdig vóór de verwerking uitschakelen. Tijdens de verwerking en het drogen de vereiste vloertemperatuur aanhouden. Na voldoende droging de verwarming geleidelijk weer inschakelen. ■ Schud of roer de verpakking goed door voor gebruik. ▪ Het oppervlak moet schoon, volledig droog en voldoende zuigend zijn. Breng vooraf op een onopvallende plek een proeflaag aan en beoordeel het resultaat na het drogen. Dit geldt met name voor in de fabriek geoliede oppervlakken, exotische houtsoorten en fineer. ■ Breng de houtverzorgingsolie puur en onverdund dun en gelijkmatig aan. Behandel grote oppervlakken in delen. ▪ Verwijder overtollige olie binnen 10 minuten volledig en poets het oppervlak droog. Voorkom ophopingen van materiaal en plassen. ■ Zorg tijdens het aanbrengen en drogen voor voldoende ventilatie en luchtcirculatie. ▪ Bescherm het oppervlak de eerste 2–3 dagen tegen water en zware belasting. Niet vochtig reinigen of nabewerken. ■ Gevaar voor zelfontbranding: neem de veiligheidsinstructies op pagina 2 in acht.

Voorbereiding	Verwijder stof en los vuil. De ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn. Reinig met OLI NATURA® houtzeep; bij sterke vervuiling een intensieve reiniging uitvoeren die geschikt is voor geoliede oppervlakken. Laat het oppervlak volledig drogen.	
Eerste onderhoud en opfrissen	Voor de eerste onderhoudsbeurt van in de fabriek of ambachtelijk oxidatief geoliede oppervlakken de aanwijzingen van de gebruikte olie in acht nemen. Een eerste onderhoudsbeurt vóór het eerste gebruik kan zinvol zijn, mits dit door de fabrikant van het oppervlak wordt aanbevolen. Bij afnemende waterafstotendheid of een droog, dof oppervlak opfrissen met OLI NATURA® houtverzorgingsolie. De frequentie is afhankelijk van het gebruik en de belasting. Niet gebruiken op UV-geolied kant-en-klaar parket.	
Verwerking	**Grote oppervlakken:** ▪ Breng de houtverzorgingsolie spaarzaam en gelijkmatig dun aan met een spuitbus of een dweil. Werk in delen van ca. 4 m². Olie droge plekken indien nodig bij. ▪ Binnen 10 minuten grondig inwrijven met een witte polijstpad, totdat het oppervlak er gelijkmatig uitziet. Als alternatief kunt u een eenschijfsmachine gebruiken. ▪ Verwijder overtollige olie volledig met een witte pad of een olieabsorberende doek en polijst het oppervlak droog. Er mag geen olie op het oppervlak achterblijven. ■ Laat het oppervlak drogen. **Kleine oppervlakken:** ▪ Breng een dunne laag houtverzorgingsolie aan met een witte polijstpad of een katoenen doek en wrijf deze in het hout. ▪ Verwijder overtollige olie binnen 10 minuten volledig met een droge katoenen doek of olieabsorberende doek en polijst het oppervlak droog. ■ Laat het oppervlak drogen.	
Verbruik	Een laag van ca. 10–20 ml/m², wat overeenkomt met ca. 50–100 m²/l. Het verbruik is afhankelijk van de houtsoort, het absorptievermogen en de staat van het oppervlak.	
Droging	Na ca. 1–2 uur stofdroog; laat het product vóór gebruik minimaal 12 uur, bij voorkeur een nacht, drogen. Na 2–3 dagen volledig uitgehard. Bescherm het oppervlak gedurende deze tijd tegen water en reinig het niet met een vochtige doek. De droogtijd is afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en de aangebrachte hoeveelheid.	
Technische gegevens	**Vaste stof**	Low-Solid (vastestofgehalte < 50 %)
	VOC	608 g/l. EU-grenswaarde (cat. A/f): 700 g/l (2010).
	Optisch effect	Kleurversterkend; benadrukt de natuurlijke houtkleur en de nerf.
	Kleuren	Natuur, pigmentvrij
	Toepassingen	1 laag met ca. 10–20 ml/m², wat overeenkomt met ca. 50–100 m²/L. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de houtsoort, het absorptievermogen en de staat van het oppervlak.
	Aanbrengwijze	Spuitbus, dweil, polijstpad of katoenen doek
	Reiniging van -gereedschap	Reinig het gereedschap direct na gebruik met OLI NATURA® penseelreiniger, olieverdunner of testbenzine. Voer reinigingsresten op de juiste wijze af.
	Houdbaarheid	In de ongeopende originele verpakking minimaal 36 maanden. Koel, droog en vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen onmiddellijk goed afsluiten en zo snel mogelijk opgebruiken.
	Afvalverwerking	Lege verpakkingen en productresten afvoeren volgens de regionale voorschriften.
	Samenstelling	Gemodificeerde plantaardige oliën (lijnzaadolie, houtolie, ricinusolie), aromatenvrije isoparaffines, lood- en kobaltvrije droogmiddelen en oximvrije antischilmiddelen
	Veiligheid	**Etikettering en transport:** Volgens de CLP-verordening niet als gevaarlijk ingedeeld. Geen GHS-gevarenpictogrammen en geen signaalwoord vereist. Geen gevaarlijke stof. **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden. **Gevaar voor zelfontbranding:** Met olie doordrenkte doeken, pads en sponsen kunnen door warmteophoping zelf ontbranden. Na gebruik onder water bewaren of bevochtigen en afzonderlijk uitgespreid in de open lucht laten drogen. Warmteophoping vermijden.

Onze aanbevelingen voor de toepassing, zowel mondeling als schriftelijk, zijn slechts vrijblijvend. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen en de huidige stand van kennis uit de praktijk. Ze ontslaan de verwerker niet van de plicht om op eigen verantwoordelijkheid zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruiksdoel. Hiermee verliezen alle eerdere uitgaven hun geldigheid. Stand: november 2026 – Ontwerp ter technische goedkeuring. nov 2026_sst