ZESKANUJ KOD QR
w celu uzyskania arkuszy danych,
informacji dotyczących bezpieczeństwa – dostępne w wielu językach

KARTA TECHNICZNA

OLI NATURA® Olej do pielęgnacji drewna

Olej pielęgnacyjny na bazie olejów naturalnych przeznaczony do wstępnej pielęgnacji i ponownej impregnacji powierzchni drewnianych pokrytych olejem. Odnawia działanie ochronne, odświeża naturalny odcień drewna i podkreśla jego słoje.

Odcień	Artykuł	Opakowanie / Jednostka miary	Paleta
Naturalny, bez pigmentów	A01395_RF	1 × 1 l	360
	A01395_RF_VE6	6 × 1 l	60
	A01395_TA	1 × 250 ml	–
	A01395_TA_VE24	24 × 250 ml	–

Duże opakowania i kontenery dostępne na zamówienie.

Zakres zastosowania	■ Do powierzchni drewnianych pokrytych olejem utleniającym w pomieszczeniach. ▪ Do parkietów i podłóg z desek, olejowanych podłóg korkowych, schodów i mebli. ▪ Do wstępnej pielęgnacji i regularnego odświeżania. ▪ Do powierzchni olejowanych fabrycznie i ręcznie, po sprawdzeniu przydatności. ▪ Do odświeżania całej powierzchni lub jej części. ▪ Do użytku prywatnego i komercyjnego.
Właściwości	▪ Do ponownej impregnacji i regeneracji zużytych, olejowanych powierzchni drewnianych. ▪ Uzupełnia istniejącą obróbkę olejową i odnawia wodoodporne oraz odporne na zabrudzenia właściwości ochronne. ▪ Odświeża naturalny odcień drewna, pogłębia go i podkreśla słoje. ▪ Wspomaga długotrwałe zachowanie wartości powierzchni olejowanych. ▪ Olej pielęgnacyjny na bazie oleju naturalnego, bez pigmentów. ▪ Gotowy do użycia; wystarczy cienka warstwa. ■ Wysoka wydajność: ok. 50–100 m²/l.
Normy badawcze i deklaracje „ ”	■ GISCODE Ö60+. ■ Zgodny z normą EU-Decopaint. ■ DIN EN 71-3 (bezpieczeństwo zabawek dla dzieci). ▪ DIN 53160 (odporność na ślinę i pot). ▪ Nie zawiera formaldehydu, związków aromatycznych, biocydów, konserwantów, kobaltu ani oksymów.
Wskazówki	■ Temperatura materiału, obiektu i otoczenia od +15 do +25 °C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i silnego ciepła podczas nakładania. ■ W przypadku podłóg z ogrzewaniem podłogowym należy wyłączyć ogrzewanie z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem prac. Podczas nakładania i schnięcia należy utrzymywać wymaganą temperaturę podłogi. Po wystarczającym wyschnięciu należy stopniowo włączać ogrzewanie. ■ Przed użyciem dobrze wstrząsnąć lub wymieszać zawartość opakowania. ▪ Powierzchnia musi być czysta, całkowicie sucha i wystarczająco chłonna. Najpierw wykonać próbną aplikację w niewidocznym miejscu i ocenić wynik po wyschnięciu. Dotyczy to w szczególności powierzchni fabrycznie olejowanych, drewna egzotycznego i fornirów. ■ Olej do pielęgnacji drewna należy nakładać w postaci czystej i nierozcieńczonej, cienką i równomierną warstwą. Duże powierzchnie należy obrabiać sekcjami. ■ Nadmiar oleju należy całkowicie usunąć w ciągu 10 minut i wypolerować do sucha. Należy unikać gromadzenia się materiału i kałuż. ■ Podczas nakładania i schnięcia zapewnić odpowiednią wentylację i cyrkulację powietrza. ▪ Przez pierwsze 2–3 dni chronić przed wodą i intensywnym obciążeniem. Nie czyścić na mokro ani nie przeprowadzać dodatkowej pielęgnacji. ■ Ryzyko samozapłonu: przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa na stronie 2.

Przygotowanie	Usunąć kurz i luźne zanieczyszczenia. Podłoże musi być suche, czyste i wolne od tłuszczu. Oczyścić mydłem do drewna OLI NATURA®; w przypadku silnych zabrudzeń przeprowadzić intensywne czyszczenie odpowiednie dla powierzchni olejowanych. Pozostawić powierzchnię do całkowitego wyschnięcia.	
Pierwsza pielęgnacja i odświeżanie	W przypadku pierwszej pielęgnacji powierzchni olejowanych fabrycznie lub rzemieślniczo metodą utleniającą należy przestrzegać wskazówek dotyczących stosowanego oleju. Pierwsza pielęgnacja przed pierwszym użyciem może być wskazana, o ile przewiduje to producent powierzchni. W przypadku spadku hydrofobowości lub suchej, matowej powierzchni należy odświeżyć ją olejem do pielęgnacji drewna OLI NATURA®. Częstotliwość zależy od intensywności użytkowania i obciążenia. Nie stosować na gotowym parkiecie olejowanym metodą UV.	
Aplikacja	**Duże powierzchnie:** ▪ Olej do pielęgnacji drewna należy nakładać oszczędnie i równomiernie cienką warstwą za pomocą rozpylacza lub mopa. Pracować na odcinkach o powierzchni ok. 4 m². W razie potrzeby ponownie naoliwić suche miejsca. ▪ W ciągu 10 minut dokładnie wcierać olej za pomocą białej gąbki polerskiej, aż powierzchnia będzie wyglądała na jednolitą. Alternatywnie można użyć maszyny jednotarczowej. ▪ Nadmiar oleju całkowicie usunąć za pomocą białej gąbki lub chłonnej ściereczki, a następnie wypolerować na sucho. Na powierzchni nie może pozostać żaden olej. ■ Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia. **Małe powierzchnie:** ▪ Nałożyć cienką warstwę oleju do pielęgnacji drewna za pomocą białej podkładki lub bawełnianej ściereczki i wpolerować go w drewno. ▪ Nadmiar oleju należy całkowicie usunąć w ciągu 10 minut za pomocą suchej bawełnianej ściereczki lub chustki pochłaniającej olej, a następnie wypolerować. ■ Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia.	
Zużycie	Zużycie wynosi ok. 10–20 ml/m², co odpowiada ok. 50–100 m²/l. Zużycie zależy od gatunku drewna, chłonności i stanu powierzchni.	
Schnięcie	Po ok. 1–2 godzinach produkt jest suchy na dotyk; przed użyciem należy pozostawić go do wyschnięcia przez co najmniej 12 godzin, najlepiej na całą noc. Po 2–3 dniach produkt jest całkowicie utwardzony. W tym czasie należy chronić go przed wodą i nie czyścić na mokro. Czas schnięcia zależy od temperatury, wilgotności powietrza, wentylacji i ilości nałożonego produktu.	
Dane techniczne	**Zawartość substancji stałych**	Niska zawartość substancji stałych (substancje stałe < 50 %)
	Lotne związki organiczne (VOC)	608 g/l. Wartość graniczna UE (kat. A/f): 700 g/l (2010).
	Efekt wizualny	Wzmacnia barwę; podkreśla naturalny odcień drewna i jego słoje.
	Kolory	Naturalne, bez pigmentów
	Sposób nakładania	1 warstwa przy zużyciu ok. 10–20 ml/m², co odpowiada ok. 50–100 m²/l. Rzeczywiste zużycie zależy od gatunku drewna, chłonności i stanu powierzchni.
	Sposób nakładania	Rozpylacz, mop, gąbka do polerowania lub ściereczka bawełniana
	Czyszczenie narzędzi	Narzędzia należy wyczyścić bezpośrednio po użyciu za pomocą środka do czyszczenia pędzli OLI NATURA®, rozcieńczalnika do oleju lub benzyny testowej. Pozostałości po czyszczeniu należy utylizować zgodnie z przepisami.
	Okres przydatności do przechowywania	W nieotwartym oryginalnym opakowaniu co najmniej 36 miesięcy. Przechowywać w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Otwarte opakowania należy natychmiast szczelnie zamknąć i zużyć w krótkim czasie.
	Utylizacja	Puste opakowania i resztki produktu należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
	Skład	Modyfikowane oleje roślinne (olej lniany, olej drzewny, olej rycynowy), izoparafiny bez związków aromatycznych, środki schnące bez zawartości ołowiu i kobaltu oraz środek zapobiegający tworzeniu się kożucha bez zawartości oksymów
	Bezpieczeństwo	**Oznakowanie i transport:** Zgodnie z rozporządzeniem CLP nie jest klasyfikowany jako substancja niebezpieczna. Nie są wymagane piktogramy zagrożenia GHS ani słowo ostrzegawcze. Nie jest towarem niebezpiecznym. **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. **Ryzyko samozapłonu:** szmaty, wkłady i gąbki nasączone olejem mogą ulec samozapłonowi w wyniku nagromadzenia ciepła. Po użyciu przechowywać pod wodą lub zwilżyć i pozostawić do wyschnięcia na świeżym powietrzu, rozłożone pojedynczo. Unikać nagromadzenia ciepła.

Nasze zalecenia techniczne dotyczące stosowania, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, mają charakter wyłącznie doradczy i nie są wiążące. Opierają się one na naszych doświadczeniach oraz aktualnym stanie wiedzy praktycznej. Nie zwalniają one wykonawcy z obowiązku samodzielnego sprawdzenia, na własną odpowiedzialność, czy nasze produkty nadają się do zamierzonego zastosowania. Niniejszym wszystkie poprzednie wydania tracą ważność. Stan na listopad 2026 r. – projekt do zatwierdzenia technicznego. Listopad 2026_sst