NASKENUJTE QR KÓD
pre technické listy, bezpečnostné
informácie – k dispozícii vo viacerých jazykoch

TECHNICKÝ LIST

OLI NATURA® Olej na údržbu dreva

Olej na údržbu na báze prírodných olejov určený na počiatočnú údržbu a dodatočnú impregnáciu naolejovaných drevených povrchov. Obnovuje ochranný účinok, oživuje prirodzený odtieň dreva a zdôrazňuje jeho textúru.

Odtieň	Číslo výrobku	Balenie / VE	Paleta
Prírodná, bez pigmentu	A01395_RF	1 × 1 l	360
	A01395_RF_VE6	6 × 1 l	60
	A01395_TA	1 × 250 ml	–
	A01395_TA_VE24	24 × 250 ml	–

Veľké balenia a kontajnery sú k dispozícii na vyžiadanie.

Oblasť použitia

- Pre oxidatívne olejované drevené povrchy v interiéri.
- Pre parketové a doskové podlahy, olejované korkové podlahy, schody a nábytok.
- Na počiatočnú údržbu a pravidelné obnovovanie.
- Pre povrchovo ošetrené povrchy z výroby aj ručne, po overení vhodnosti.
- Na celoplošnú a čiastočnú obnovu.
- Pre súkromné aj komerčné použitie.

Vlastnosti

- Na dodatočnú impregnáciu a regeneráciu namáhaných, olejovaných drevených povrchov.
- Dopĺňa existujúcu olejovú úpravu a obnovuje ochranný účinok odpudzujúci vodu a nečistoty.
- Oživuje prirodzený odtieň dreva, prehlbuje ho a zdôrazňuje jeho kresbu.
- Prispieva k dlhodobému zachovaniu kvality olejovaných povrchov.
- Ošetrujúci olej na báze prírodného oleja, bez pigmentov.
- Pripravený na použitie; stačí tenká vrstva.

- Vysoká výťažnosť: cca 50–100 m²/l.

Skúšobné normy a deklarácie „ “

- GISCODE Ö60+.
- V súlade s normou EU Decopaint.
- DIN EN 71-3 (bezpečnosť detských hračiek).
- DIN 53160 (odolnosť voči slinám a potu).
- Neobsahuje formaldehyd, aromatické látky, biocídy, konzervačné látky, kobalt a oximy.

Pokyny

- Teplota materiálu, povrchu a okolia +15 až +25 °C. Počas spracovania sa vyhnite priamemu slnečnému žiareniu a silnému teplu.
- V prípade podláh s podlahovým kúrením vypnite kúrenie v dostatočnom predstihu pred spracovaním. Počas spracovania a schnutia dodržiavajte požadovanú teplotu podlahy. Po dostatočnom vyschnutí kúrenie postupne opäť zapnite.
- Pred použitím nádobu dobre pretrepte alebo premiešajte.
- Povrch musí byť čistý, úplne suchý a dostatočne savý. Najskôr vykonajte skúšobnú aplikáciu na nenápadnom mieste a po zaschnutí posúďte výsledok. To platí najmä pre povrchovo ošetrené povrchy, exotické dreviny a dyhy.
- Olej na ošetrovanie dreva nanášajte čistý a nezriedený v tenkej a rovnomernej vrstve. Veľké plochy spracúvajte po častiach.
- Prebytočný olej úplne odstráňte do 10 minút a vyleštite do sucha. Vyhnite sa hromadeniu materiálu a kalužiam.
- Počas nanášania a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie a cirkuláciu vzduchu.
- V prvých 2–3 dňoch chráňte pred vodou a silným namáhaním. Nečistite vlhkou utierkou ani nevykonávajte dodatočnú údržbu.
- Nebezpečenstvo samovznietenia: Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na strane 2.

Príprava	Odstráňte prach a voľné nečistoty. Podklad musí byť suchý, čistý a bez mastnoty. Vyčistite dreveným mydlom OLI NATURA®; v prípade silného znečistenia vykonajte intenzívne čistenie vhodné pre naolejované povrchy. Nechajte povrch úplne vyschnúť.	
Počiatočná údržba a obnovenie	Pri prvej údržbe povrchov, ktoré boli oxidatívne naolejované vo výrobe alebo remeselne, dodržiavajte pokyny výrobcu použitého oleja. Prvá údržba pred prvým použitím môže byť užitočná, ak to výrobca povrchu odporúča. Pri zníženej vodoodpudivosti alebo suchom, matnom povrchu povrch oživte olejom na údržbu dreva OLI NATURA®. Častosť údržby závisí od používania a zaťaženia. Nepoužívajte na hotové parkety naolejované UV-olejom.	
Spracovanie	**Veľké plochy:** ▪ Olej na údržbu dreva nanášajte striedmo a rovnomerne v tenkej vrstve pomocou rozprašovača alebo utierky. Pracujte po úsekoch s rozlohou cca 4 m². V prípade potreby suché miesta dodatočne naolejujte. ▪ Do 10 minút dôkladne vtlačte bielou leštiacou podložkou, kým povrch nevyzerá rovnomerne. Alternatívne použite jednoplatňovú leštičku. ▪ Prebytočný olej úplne odstráňte bielou podložkou alebo utierkou na odsávanie oleja a vyleštite do sucha. Na povrchu nesmie zostať žiadny olej. ■ Nechajte povrch vyschnúť. **Malé plochy:** ▪ Olej na ošetrovanie dreva naneste tenkou vrstvou pomocou bieleho leštiaceho tampónu alebo bavlnenej utierky a vyleštite ho do dreva. ▪ Prebytočný olej do 10 minút úplne odstráňte suchou bavlnenou handričkou alebo handričkou na odsávanie oleja a vyleštite. ■ Nechajte povrch vyschnúť.	
Spotreba	Nános cca 10–20 ml/m², čo zodpovedá cca 50–100 m²/l. Spotreba závisí od druhu dreva, nasiakavosti a stavu povrchu.	
Sušenie	Po cca 1–2 hodinách je povrch suchý na dotyk; pred použitím nechajte zaschnúť minimálne 12 hodín, najlepšie cez noc. Po 2–3 dňoch je povrch úplne vytvrdený. Počas tejto doby chráňte pred vodou a nečistite vlhkou utierkou. Čas schnutia závisí od teploty, vlhkosti vzduchu, vetrania a množstva naneseného prípravku.	
Technické údaje	**Obsah tuhých látok**	Nízky obsah tuhých látok (tuhé látky < 50 %)
	VOC	608 g/l. Limitná hodnota EÚ (kat. A/f): 700 g/l (2010).
	Vizuálny efekt	Zhlbuje farbu; zdôrazňuje prirodzený odtieň dreva a jeho textúru.
	Farby	Prírodná, bez pigmentu
	Aplikácia	1 náter s približne 10–20 ml/m², čo zodpovedá približne 50–100 m²/l. Skutočná spotreba závisí od druhu dreva, nasiakavosti a stavu povrchu.
	Spôsob nanášania	Striekacie zariadenie, utierka, leštiaca podložka alebo bavlnená handrička
	Čistenie nástrojov	Pracovné náradie ihneď po použití očistite čističom štetcov OLI NATURA®, riedidlom na olej alebo testovacím benzínom. Zvyšky čistiaceho prostriedku riadne zlikvidujte.
	Skladovateľnosť	V neotvorenom originálnom obale minimálne 36 mesiacov. Skladujte na chladnom, suchom a mrazuvzdornom mieste. Otvorené obaly ihneď tesne uzavrite a spotrebujte čo najskôr.
	Likvidácia	Prázdne obaly a zvyšky produktu likvidujte v súlade s regionálnymi predpismi.
	Deklarácia	Modifikované rastlinné oleje (ľanový olej, drevný olej, ricínový olej), izoparafíny bez aromatických zložiek, sušidlá bez obsahu olova a kobaltu, ako aj prostriedok proti tvorbe kože bez obsahu oximu
	Bezpečnosť	**Označenie a preprava:** Podľa nariadenia CLP nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Nie sú potrebné žiadne piktogramy nebezpečnosti GHS ani výstražné slovo. Nie je nebezpečný tovar. **P102:** Uchovávajte mimo dosahu detí. **Nebezpečenstvo samovznietenia:** Handry, tampóny a špongie nasiaknuté olejom sa môžu samovoľne vznietiť v dôsledku nahromadenia tepla. Po použití ich uchovávajte pod vodou alebo navlhčite a nechajte vyschnúť vonku, rozložené jednotlivo. Zabráňte nahromadeniu tepla.

Naše odporúčania týkajúce sa použitia v ústnej aj písomnej forme majú iba nezáväzný charakter. Vychádzajú z našich skúseností a aktuálneho stavu poznatkov z praxe. Neoslobodzujú však spracovateľa od povinnosti na vlastnú zodpovednosť overiť vhodnosť našich výrobkov pre zamýšľaný účel použitia. Týmto strácajú platnosť všetky predchádzajúce vydania. Stav: november 2026 – návrh na technické schválenie. Nov 2026_sst